



مشخصات:

- ✓ کمپرسور اسکرال از برند Copeland و یا Danfoss
 - ✓ کندانسور هوایی با لوله مسی 3.8in و فین سینوسی آلومینیومی
 - ✓ اواپراتور پوسته و لوله، پوسته از لوله فولادی بدون درز و لوله مسی
 - ✓ تابلو کنترل از قطعات اروپایی و سیستم کنترل PLC و نمایشگر 4.3in
 - ✓ شیرآلات و لوازم کنترلی از برند Danfoss و یا Castel
 - ✓ استفاده از عایق EPDM جهت عایقکاری لوله های suction و اواپراتور
- ❖ در صورت درخواست امکان تولید مینی چیلر با ظرفیت 3 تن تبرید بصورت تکفاز میسر می باشد.

		Model				
		TOACH3	TOACH5	TOACH7.5	TOACH10	
Power supply		3/380/50	3/380/50	3/380/50	3/380/50	
Current (A)		6.2	7.5	11.5	15.5	
Cooling capacity (KW) in 35°C ambient temperature		11.9	14.7	23.5	31	
Evaporator	Type	Shell & tube				
	Nominal capacity (TR)	3	5	7.5	10	
Condenser	Type	Aluminum Corrugated fin with inner groove copper tube size 3/8				
	Row	2	3	3	3	
	Axial fan	Fan diameter (mm)	450	500	500	500
		No	1	1	2	3
Compressor	Type	Scroll				
	No	1	1	1	1	
	hp	3	5	7.5	10	
	Refrigerant	R-407c or R-22				
Electrical pan	Type	PLC control				
Valve & control part	Type	Castel or Danfoss				
Sound level (dB)		65				
Dimension (cm)	L	120	140	160	180	
	W	100	100	110	110	
	H	150	150	150	150	